

**500.WG2T DRAADLOZE GATEWAY 230V**

<b>Sensor Type</b>	N/A
<b>Voeding</b>	Netvoeding



- Met een WG-2-INT maak je een draadloze verbinding met andere Wi-Safe 2 producten, (rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en locatieschakelaar WTSL) om realtime gegevens te verzamelen
- Bridge tussen Wi-Safe 2 apparaten en de FireAngel Connected app
- Inclusief netwerkkabel om verbinding te maken met internet router
- LED-indicatoren voor voeding, netwerkaansluiting, en storing
- Inclusief 230V adapter

**Technical Specification**

<b>Afmeting</b>	96mm x 87mm x 23mm
<b>Voeding</b>	5V DC / 1AMP
<b>Verbruik</b>	180mA
<b>Technologie</b>	Wi-Safe 2
<b>Installatie</b>	Vrijstaand
<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Gewicht</b>	80 gr
<b>Onafhankelijk getest</b>	EN 300 220-2, EN 301 489-3, EN 301 489-1
<b>Maximaal aantal Wi-Safe 2 apparaten</b>	15
<b>Frequency</b>	868 MHz
<b>Bereik</b>	35m (200m in vrije veld)
<b>EAN</b>	0816317005153
<b>Verpakking</b>	4 stuks

Met de FireAngel 500.WG2T Gateway kun je maximaal 15 FireAngel rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders via internet verbinden met de app. Je ontvangt push notificaties bij oa. alarm of als een melder zonder toestemming verwijderd wordt.

De app geeft een compleet overzicht met logboek en duidelijke realtime status van alle melders.

Het installeren van de 500.WG2T gaat eenvoudig via een mobiele telefoon waarop de FireAngel Connected App is geïnstalleerd.

Op deze telefoon moet email geactiveerd zijn ivm. AVG.

De gratis FireAngel Connected app is beschikbaar voor IOS en Android.

Voor installaties met meer dan 15 melders neemt u contact op met uw distributeur.