

500.SB5-INT Fire Angel optische rookmelder

Sensor type	Optische sensor
Batterij type	9VDC vervangbare batterij voor 5 jaar

Technische specificaties

- Optische rookmelder.
- 9V vervangbare alkaline batterij.
- Grote centrale Test en Smart-Silence knop.
- Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding, de rookmelder tot 10 minuten gepauzeerd worden. Wordt er toch rook gedetecteerd zal de rookmelder een signaal afgeven.
- Montage: plafond, muur.
- Volume: 85 dB(A) op een afstand van 3 m.
- Bedrijfstemperatuurbereik: 4 ° C tot + 38 ° C.
- Luchtvochtigheidsbereik: 0% tot 93% RV zonder condensatie.
- Temperatuurbereik (opslag) -20 ° C tot + 60 ° C.
- Vochtigheidsbereik (opslag) 0% tot 93% RV zonder condensatie.
- Verpakking: 11 x 5 x 12,5cm.
- Gewicht incl. verpakking: 142 g.
- Verpakkingseenheid: 10 stuks.
- Voeding: 9VDC - 1 x 9V alkaline batterij.
- Afmeting: 90mm x 36mm.
- Gewicht rookmelder zonder batterij: 68g.
- EN 14064: 2005 + AC:2008.
- Garantie: 5 jaar.
- EAN 0816317004750.



Verpakking bevat:

Rookmelder
Montagevoet
1 x Batterij 9V 6LR61
Bevestigingsmateriaal
Handleiding met installatievoorschrift en
gebruikershandleiding