

## 500.CO9B-BNLT FireAngel CO-melder

**FireAngel®**

**Lengte** 109mm  
**Breedte** 38mm  
**Hoogte** 67mm  
**Gewicht** 84g



KM 551504  
 BS EN50291-1:2010  
 BS EN 50291-2:2010



### Eigenschappen

- De FireAngel CO9B-BNLT is een betrouwbare en compacte koolmonoxide melder. Deze nieuwste koolmonoxide melder is voorzien van een speciale sensor die zorgt voor een betrouwbare melding bij een te hoge concentratie koolmonoxide.
- Koolmonoxide is een gevaarlijk gas, dat niet wordt opgemerkt. Koolmonoxide veroorzaakt bewusteloosheid met de dood tot gevolg.
- Eenvoudig te installeren, draagbaar, ideaal voor op reis.
- 7 jaar garantie.

### Technische specificaties

<b>Voeding</b>	Alkaline batterij 2 x (1,5V AA, LR 6)
<b>Detectiemethode</b>	Elektrochemische sensor
<b>Geluidsniveau alarm</b>	85dB op 1 meter
<b>Positionering</b>	Muur, plafond, vrijstaand.
<b>Temperatuurbereik</b>	-10°C tot 40°C
<b>Relatieve luchtvochtigheid</b>	30% to 90% RV
<b>Garantie</b>	7 jaar
<b>Verpakt per</b>	10
<b>Certificering</b>	EN 50291-1:2010, EN 50291-2:2010, KM 551504, CE
<b>Afmeting melder</b>	109 x 67 x 38 mm
<b>Afmeting verpakking</b>	136 x 114.5 x 39.5 mm
<b>Gewicht verpakking incl product</b>	120 g
<b>EAN</b>	0816317003043

## Productbeschrijving

- De koolmonoxidemelder is voorzien van het BSI Kitemark om aan te geven dat het product is getest volgens BS EN50291-1: 2010 en BS EN50291-2: 2010. De melder is voorzien van de CE-markering om aan te geven dat het toestel voldoet aan alle toepasselijke EG-richtlijnen, inclusief de Laagspanningsrichtlijn en de Richtlijn betreffende Elektromagnetische Compatibiliteit.
- De melder is voorzien van een geavanceerde elektrochemische sensor die 7 jaar meegaat. Elke sensor wordt gekalibreerd en getest met koolmonoxide gas om de nauwkeurigheid te garanderen.
- De melder wordt geleverd met 2 X AA batterijen.
- Als de batterij van de melder bijna leeg is, zal de melder gedurende minstens 30 dagen om de 45 seconden een piepend geluid maken om aan te geven dat de melder moet worden vervangen.
- De melder kan vrijstaand of met behulp van de 2 meegeleverde schroeven op de muur worden gemonteerd.
- De melder is voorzien van een handmatige testknop om en het signaal te testen. Als het koolmonoxide niveau hoger is dan 50 ppm en het gevaar toeneemt kunt u de melder niet op pauze zetten.
- Het geluidsniveau van het alarmsignaal van de melder bedraagt minstens 85 dB(A) op 1 m.
- De melder heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -10°C tot +40°C.
- De melder heeft een bedrijfsvochtigheid van 30% tot 90% RV (zonder condensatie).
- De melder is gemaakt van ABS, UL94 V0 brandvertragend plastic.
- De melder wordt geleverd met installatie- en gebruiksinstructies.
- De melder heeft de volgende afmetingen: 67 mm (hoogte) x 109 mm (breedte) x 40 mm (diepte).
- De melder weegt: 127 g (inclusief batterijen).
- U krijgt 7 jaar garantie op uw melder.

## Technische specificatie

**Afmetingen:** 109 mm (breedte) x 67 mm (hoogte) x 38 mm (diepte)

